



MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30

**Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren Moderne Classic & Youngtimer Fahrzeuge
Halbsynthetisches Mehrbereichsmotorenöl**

ANWENDUNGSHINWEISE

Halbsynthetisches Mehrbereichsmotorenöl speziell für moderne Classic- und Youngtimer-Fahrzeuge aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren mit 4-Takt-Motoren, Benzin oder Diesel, mit oder ohne Aufladung, Einspritzung oder Vergaser, aus diesen Jahrzehnten.

PERFORMANCE

STANDARDS API SL

Das halbsynthetische Mehrbereichs-Motorenöl MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30 ist mit Detergentien moderner Additiv-Technologie formuliert, die perfekt auf die Anforderungen Ihres klassischen Motors (original oder überholt) abgestimmt sind und auch bei längerer Lagerung zuverlässig schützen.

In einer Ära, die durch bahnbrechende Fortschritte in der Motorentechnologie bekannt wurde, wurde diese Formulierung mit hohem Zink- (ZDDP-Gehalt über 1800 ppm) und Molybdängehalt (Moly) entwickelt, um optimale Performance und Schutz in den gebräuchlichen Saug- oder aufgeladenen Motoren dieser Zeit zu gewährleisten.

Die einzigartige Additivierung bietet zudem einen hervorragenden Langzeitschutz während der Einlagerung. Hervorragende Kaltfließigenschaften verhindern Motorverschleiß in der Kaltstartphase. Die synthetische Basis bietet einen hervorragenden Alterungsschutz, einen stabilen Öldruck und eine hohe thermische Belastbarkeit.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Mischbar mit mineralischen und synthetischen Motorenölen. Ölwechselintervall: entsprechend den Herstellervorgaben, der Einsatzart und den Betriebsbedingungen.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		10W-30
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.867

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTUL CLASSIC NINETIES 10W-30

**Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren Moderne Classic & Youngtimer Fahrzeuge
Halbsynthetisches Mehrbereichsmotorenöl**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	68.1 mm ² /s
HTHS-Viskosität bei 150°C	ASTM D445	10.3 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	138.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.9 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F