



GARDEN 4T SAE 30

**4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzinmotoren SAE 30
Mineralisch**

ANWENDUNGSHINWEISE

Mineralisches 4-Takt-Einbereichsmotorenöl für Gartengeräte wie Rasenmäher, Pflug, Aufsitzmäher und Stromaggregate. Für Benzin- und Dieselmotoren. Briggs & Stratton Performance Level.

PERFORMANCE

STANDARDS API SG / CD

MOTUL GARDEN 4T SAE 30 erfüllt die Anforderungen der Hersteller (z.B. Briggs & Stratton) von Gartengeräten und bietet die technologischen Vorteile von MOTUL-Schmierstoffen:

Exzellente Schmierung, perfekter Korrosionsschutz.

Hohe Reinigungskraft für sauberen Ölkreislauf.

Schutz gegen Alterung und Verschleiß.

Optimales Kaltstartverhalten reduziert Verschleiß.

Hervorragendes Haftungsvermögen bietet optimalen Schutz auch bei längeren Stillstandszeiten.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechsel sollte entsprechend den Herstellervorschriften, mindestens einmal pro Jahr vor der Einwinterung durchgeführt werden. Bei häufiger Nutzung oder dem Einsatz unter erschwerten Betriebsbedingungen empfehlen wir das Wechselintervall zu kürzen.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		30
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.884
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	81.5 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	10.5 mm ² /s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



GARDEN 4T SAE 30

**4T Motorenöl für Gartengeräte
Benzinmotoren SAE 30
Mineralisch**

Viskositätsindex	ASTM D2270	112.0
Pourpoint	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F