

**Schaltgetriebeöl
Technosynthese®****ANWENDUNGSHINWEISE**

Getriebeöl auf Basis Motul Technosynthese® für Schaltgetriebe und hypoid- verzahnte Antriebe ohne Limited Slip. Für Schaltgetriebe von Renault, Citroën und Peugeot.

PERFORMANCE

STANDARDS API GL-4 / GL-5
 MIL-L 2105 D

Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen
Löst Schaltprobleme bei niedrigen Temperaturen
Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß
Vermeidet Korrosion und schäumt nicht

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W-80
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.878
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	58.8 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	10.1 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	160.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -32.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	204.0 °C / 399.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -