

MOTUL 4000 MOTION

SAE 15W-40

MEHRBEREICHS-MOTORENÖL

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL 4000 MOTION ist ein Mehrbereichs-Motorenöl. Dieses MOTUL Qualitätsprodukt eignet sich für Pkw-Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader. Es läßt sich problemlos mit allen hochwertigen Mineralölen und Synthetikölen mischen.

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS

STANDARDS: API SL / CF
ACEA A3 / B3

FREIGABEN: MB 229.1H

Der neue Standard API: SL stellt im Vergleich zu API: SJ noch höhere Anforderungen an das Motorenöl hinsichtlich Alterungsbeständigkeit, Viskositätsstabilität, Kraftstoffersparnis, Motorensauberkeit insbesondere bei verlängerten Wartungsintervallen.

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT

- Ganzjährige Verwendbarkeit.
- Zuverlässiger Schutz vor Schwarzschlamm.
- Hoher Verschleiß- und Korrosionsschutz.
- Turbogetestet.
- Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.
- Geeignet für alle Katalysator-Fahrzeuge.
- Geringe Ölverbrauchsneigung.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 300	15W-40
Dichte bei 15°C	ASTM D 1298	0,882
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	14,6 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	110 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	136
Stockpunkt	ASTM D 97	-30°C
Flammpunkt	ASTM D 92	226°C
TBN	ASTM D 2896	8,0 mg KOH/g

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose / 4 x 5l-Kanister
20 l-Kanister / 60 l-Fass / 208 l-Fass

